

1. Produkto pavadinimas:	Siplast Elastic Szybki Uszczelniaacz PUR (ang. Siplast Elastic Speed PUR)	
2. statybos produkto tipas:	Bituminiai klijai	
3. Statybinės medžiagos taikymo sritis:	Stogo dangų priežiūrai, atnaujinimui ir koncervavimui. Stogo elementų sandarinimui.	
4. Gamintojo pavadinimas ir adresas, taip pat gamybos vieta:	Gamintojas: BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola, Lenkija Gamybos vieta: Icopal SAS, 12 Rue de la Renaissance, FR-92184 Antony Cedex, Prancūzija	
5. Įgaliotojo atstovo, jei toks yra, pavadinimas ir buveinės adresas	UAB Icopal, Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius, Lietuva	
6. Nacionalinė sistema, naudojama eksploatacinių savybių pastovumui įvertinti ir patikrinti	Sistema 3	
7. Nacionalinė techninė specifikacija:		
7a. Gaminio standartas: Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio pažymėjimo numeris arba akredituotos laboratorijos (laboratorijų) pavadinimas ir akreditacijos numeris:	PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 Mechanizuotos statybos ir uolienų kasybos institutas Statybos produktų laboratorija, akreditacijos nr. PCA: AB 008	
7 b. Gaminio techninis įvertinimas:	Netaikoma	
8. Deklaruojamos techninės savybės:		
Pagrindinės statybos produkto naudojimo savybės	Deklaruojamos savybės	Bandymo metodas
Išvaizda ir konsistencija	Juodos spalvos be priemaišų; esant 23 ± 2 °C turi būti lengvai tepamas ant paviršių	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.1
Pasipriešinimas nutekėjimui 60 ± 2 °C temperatūroje esant 45° pasvirimo kampui per 5 h	Nutekėjimo nėra	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.2
Lankstumas (esant -5 °C temp., kai lenkiama ant Ø 30 mm skersmens cilindro)	Įtrūkimų nėra	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4
Užsiliepsnojimo temperatūra	31 iki 40	EN ISO 1523:2007
Pg. Pensky-Martens, ° C, min	≥40	EN ISO 2719:2007
Vandens kiekis, % (m/m), maks.	0,5	EN ISO 9029:2005
Sukibimas, ne mažesnis kaip (N)	150	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.5
Aukščiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 8 skyriuje nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes.		
Įgaliotojo atstovas: UAB „Icopal“, Laisvės pr. 3, Vilnius		
Direktorius, Ramūnas Pajarskas		
Vilnius, 2020 03 12		

