

Cosmofin F

Artikelnummers: 10037843

Toepassingen

Cosmofin F is een onversterkte dakbaan voor de gedetailleerde afwerking van de andere Cosmofin PVC dakbanen en is gemaakt van Polyvinylchloride (PVC-P), gaat niet samen met bitumen.

Certificaten

-

Conform vakrichtlijnen VEKUDAK

Afmetingen

Dikte: 1,5 mm

Breedte: 0,75 m

Rollengte: 15 m

Kleuren

Bovenzijde: grijs of wit

Technische productgegevens

Product specificaties	Methode	Waarde	Eenheid
Zichtbare gebreken	EN 1850-2	Voldoet	-
Lengte	EN 1848-2	15 -0/+5 %	m
Breedte	EN 1848-2	0,75 -0,5/+1 %	m
Massa per eenheid	EN 1849-2	2,0 -5/+10 %	kg/m ²
Dikte per eenheid	EN 1849-2	1,5 -5/+10 %	mm
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	Voldoet	-
Treksterkte (langsrichting)	EN 12311-2 (B)	≥ 8	N/mm ²
Treksterkte (dwarsrichting)	EN 12311-2 (B)	≥ 8	N/mm ²
Rek (langsrichting)	EN 12311-2 (B)	≥ 250	%
Rek (dwarsrichting)	EN 12311-2 (B)	≥ 250	%
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 495-5	≤ -30	°C
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ)	EN 1931	20.000 ± 30%	-



03-07-2023 versie 2.0 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.