

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo: 174177-1
Verze: 9

EUROFLEX (t3)

1. Jednoznačný identifikační kód výrobku

174177-1

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltový pás pro hydroizolaci střech

3. Výrobce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

4. Systém/systémy POSV

2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Podepsáno za dovozce a jeho jménem:

Mgr. Kristián Šnírer
Jednatel BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

V Praze

05.12.2024

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Charakteristika	Harmonizovaná norma
Chování při vnějším požáru ENV 1187, EN 13501-5	NPD	EN 13707:2004/ A2:2009
Reakce na oheň EN 13501-1	Třída E	
Vodotěsnost, metoda B EN 1928	100 kPa	
Pevnost v tahu podélná EN 12311-1	1150 ± 250 N/50 mm	
Pevnost v tahu příčná EN 12311-1	950 ± 250 N/50 mm	
Protažení podélné EN 12311-1	50 ± 15 %	
Protažení příčné EN 12311-1	50 ± 15 %	
Odolnost proti statickému zátížení metoda B EN 12730	NPD	
Odolnost proti nárazu metoda B, EN 12691	NPD	
Odolnost proti protrhávání EN 12310-1	NPD	
Odolnost proti odlupování ve spojí EN 12316-1	NPD	
Smyková odolnost ve spojích EN 12317-1	NPD	
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě EN 1296	NPD	
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení nízké teplotě EN 1296	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot EN 1109	≤ -25 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Není stanoveno

* Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.