

Icopal SA Primer 750 ml spuitbus

Artikelnummer: 20012120

Productomschrijving

Icopal SA Primer in spuitbus is een verspuitbare butyl hechtprimer voor zelfklevende bitumineuze dakbanen.

Toepassingen

Icopal SA Primer in 750 ml spuitbus wordt toegepast bij het plakken van koud zelfklevende dakrollen zoals Icopal SA dakrollen en Icopal Universal SA op een daarvoor geschikte ondergrond zoals metaal, beton of hout.*

Icopal SA Primer in 750 ml spuitbus is bijzonder goed geschikt om toe te passen op kleine oppervlaktes of voor reparatie werkzaamheden i.c.m. Icopal zelfklevende dakbanen

* Geschiktheid van de ondergrond moet door gebruiker aangetoond zijn.

Verwerking

Algemeen:

Icopal SA Primer is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden vermengd. Icopal SA Primer uitsluitend aanbrengen op ondergronden welke schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en die door het oplosmiddel niet worden aangetast. (indien de ondergrond niet goed schoon is, bestaat de kans dat de primer zich voornamelijk aan het vuil hecht i.p.v. aan de ondergrond).

Icopal SA primer alleen toepassen bij droge weersomstandigheden, er mag **geen** vocht tussen primer en ondergrond komen. De primer verwerken bij temperaturen tussen ca. 10°C en 35°C.

Applicatie:

Alvorens de ondergrond te primeren, dient de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. De spuitbus voor gebruikt eerst **goed schudden**. Ondergrond inspuiten, waarbij een indicatieve droogtijd aangehouden moet worden van ca. 15 minuten (afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden).

In geval van een zuigende ondergrond altijd vooraf een hechtproef uitvoeren. Indien noodzakelijk de ondergrond voor een tweede maal inspuiten.

Na voldoende droging de zelfklevende baan aanbrengen en deze goed aandrukken of walsen. Gemiddeld kan met 1 spuitbus ca. 3-5 m² ondergrond worden voorzien van primer.

Zorg tijdens verwerking voor voldoende ventilatie en beperk morsen. Voorkom afvloeien naar riool. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in containers. Maak tijdens verwerking gebruik van handschoenen en oogbescherming.

Verbruik

Ca. 150 - 250 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.

Icopal SA Primer 750 ml spuitbus

Artikelnummer: 20012120

Levering

Aflevering

Icopal SA Primer is verpakt in blikken van 4,5 liter, 60 blikken op een europallet, in plastic krimphoes.

Opslag

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.

Houdbaarheid

In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Technische productgegevens

Technische productgegevens	Waarde	Eenheid
Kleur	zwart	
Fysische toestand	vloeibaar	
Geur	oplosmiddelachtig	
Ontstekingstemperatuur	235	°C
Vlampunt	< -42	°C
Relatieve dichtheid bij 20°C	0,753	g/cm ³

03-07-2023 versie 2.0 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.