

Icopal SA Primer 17,3 ltr. drukvat

Artikelnummer: 20012412

Productomschrijving

Icopal SA Primer in drukvat is een verspuitbare butyl hechtprimer voor zelfklevende bitumineuze dakbanen.

Toepassingen

Icopal SA Primer in drukvat wordt toegepast bij het plakken van koud zelfklevende dakrollen zoals Icopal SA dakrollen en Icopal Universal SA om een optimale hechting te verkrijgen op een daarvoor geschikte ondergrond zoals metaal, beton of hout.*

Icopal SA Primer in drukvat is bijzonder goed geschikt om toe te passen bij lastig bereikbare details, grotere oppervlaktes en langere afmetingen zoals dakrand- en gevelaansluitingen.

* Geschiktheid van de ondergrond moet door gebruiker aangetoond zijn.

Verwerking

Algemeen:

Icopal SA Primer is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden vermengd. Icopal SA Primer uitsluitend aanbrengen op ondergronden die schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en die door het oplosmiddel niet worden aangetast. (indien de ondergrond niet goed schoon is, bestaat de kans dat de primer zich voornamelijk aan het vuil hecht i.p.v. aan de ondergrond).

Icopal SA primer alleen toepassen bij droge weersomstandigheden, er mag **geen** vocht tussen primer en ondergrond komen. De primer verwerken bij temperaturen tussen ca. 10°C en 35°C.

Voorkom bij het aanbrengen van de primer in de buurt van dakranden dat spraynevel over de dakrand heen gaat en op ondergelegen objecten terecht kan komen.

Applicatie:

Het drukvat voor gebruik eerst **goed schudden**. Vervolgens de ondergrond met spuitpistool of spuitlans inspuiten, waarbij een indicatieve droogtijd aangehouden moet worden van ca. 15 minuten (afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden). In geval van een zuigende ondergrond altijd vooraf een hechtproef uitvoeren. Indien noodzakelijk de ondergrond voor een tweede maal inspuiten.

Na voldoende droging de zelfklevende baan aanbrengen en deze goed aandrukken of walsen.

Zorg tijdens verwerking voor voldoende ventilatie en beperk morsen.

Voorkom afvloeien naar riool. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in containers.

Na gebruik altijd druk op de leiding houden en de kraan niet dichtdraaien, anders hardt de lijm in de leiding en het pistool uit. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Reinig gereedschap met White Spirit of ethyl acetaat

Draag tijdens verwerking geschikte handschoenen en oogbescherming.

Verbruik

Ca. 150 - 250 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.

Icopal SA Primer 17,3 ltr. drukvat

Artikelnummer: 20012412

Levering

Aflevering:

Icopal SA primer in 17,3 ltr druvvat is per doos verpakt á 24 stuks per pallet.

Opslag

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.

Houdbaarheid:

In ongeopende verpakking tenminste één jaar houdbaar. Zie verpakking.

Afval:

Lege drukvaten moeten beschouwd worden als klein chemisch afval en dienen als zodanig behandeld te worden.

Technische productgegevens

Technische productgegevens	Waarde	Eenheid
Kleur	zwart	
Fysische toestand	vloeibaar	
Geur	oplosmiddelachtig	
Ontstekingstemperatuur	235	°C
Vlampunt	< -42	°C
Relatieve dichtheid bij 20°C	0,753	g/cm ³