

Ade MPS

Membrane d'étanchéité complémentaire MPS (Montagne Pose Simple). Mise en œuvre adhésive à froid, pour les pentes à partir de 40 % en climat de montagne.



Solution parfaitement adaptée au climat de montagne et pour les fortes pentes

Facilité de pose à froid, sans flamme

Armature polyester très résistante

Grande flexibilité à froid

Conditionnement

- Rouleaux de 8 m x 1 m
- Poids : 37 kg (ardoisé)
- Palette de 25 rouleaux

Description

■ Membrane de bitume élastomère SBS flexible à froid et renforcée d'une armature polyester. L'auto-protection de la membrane est réalisée par paillettes d'ardoise. La sous-face adhésive en semi-indépendance est protégée par un film pelable siliconé.

■ Zone de recouvrement longitudinale adhésive.

Domaine d'emploi

Ade MPS est prévu pour les bâtiments de faible à moyenne hygrométrie quelle

que soit leur destination, en travaux neufs ou en rénovation. Ce produit d'étanchéité complémentaire s'applique en :

- ▶ climat de montagne ;
- ▶ simple toiture ventilée ;
- ▶ double toiture ventilée ;
- ▶ système Sarking.

Mise en œuvre

■ Poser la membrane Ade MPS en disposant les lés parallèlement à l'égout depuis ce dernier jusqu'au faitage, en chevauchant les chanlattes trapézoïdales préalablement fixées au support.

■ Les lés sont positionnés de telle sorte que leur recouvrement longitudinal corresponde à la largeur de la bande de protection du joint.

■ Après avoir positionné le lé, réenrouler celui-ci sur la moitié de sa longueur. Couper le film en sous-face sur la largeur du lé puis repositionner la partie enroulée en tirant le film de protection au fur et à mesure, jusqu'au déroulement total. Procéder de la même façon pour la seconde partie du rouleau.

■ Après pose, procéder à un marouflage de toute la surface de la membrane posée.

■ Le recouvrement des bouts de lés latéraux sera de 15 cm minimum et collé (colle Star).

NOUVEAU !

Ade MPS intègre une bande de 10 cm non filmée en sous-face, au niveau de la bande de recouvrement, pour faciliter la mise en œuvre. C'est un produit facile à poser et économique !



An Icopal Group Company

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



L'ensemble des sites de la Société