

Sealoflex Ultima Reinforcing Fabric

Sealoflex Ultima Reinforcing Fabric está compuesta de poliéster y polipropileno. Forma parte de Sealoflex Ultima System.

DATOS DEL PRODUCTO

Tamaño de los rollos	1,00 m x 50 m 0,30 m x 50 m
Forma	Sólida
Peso	110 g/m ²
Grosor	0,7 mm
Resistencia a la tracción	Longitud: 185 N/5 cm Ancho: 240 N/5 cm
Dilatación	Longitud: 60 % Ancho: 70 %
Permeabilidad al aire	1.750 l/m ² s @ 200 Pa
Color	Blanco

USO PREVISTO

Para usar en combinación con Sealoflex Ultima Waterproof Coating.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco dentro del embalaje original. Proteger de deformaciones mecánicas y polvo.

La vida útil del producto es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

SALUD Y SEGURIDAD

La información relativa al transporte, manejo, almacenamiento y desecho se encuentra en la Ficha de seguridad. Es obligatorio observar todas las recomendaciones y advertencias.

SERVICIOS TÉCNICOS

Nuestro Equipo de servicio técnico, BMI Expert, está a su disposición de forma gratuita para ofrecerle todo tipo de asesoramiento experto y orientarle en el diseño de la mejor solución con Sealoflex Ultima System.

Estamos comprometidos a mejorar y optimizar de forma continuada nuestro catálogo de productos. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error u omisión tipográfica o administrativo. Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.