

# Sealoflex Ultima TPO Primer

Sealoflex Ultima TPO Primer es un imprimador en base disolvente, monocomponente y de baja viscosidad. Forma parte de Sealoflex Ultima System.

## DATOS DEL PRODUCTO

Tamaño de envase	1 litro
Forma	Líquida
Rendimiento	0,1 litros por m <sup>2</sup>
Límites de temperatura de la superficie	Por encima de 5 °C y 35 °C (y 3 °C por encima del punto de rocío)
Tiempo de secado	15 minutos*
Vida útil	12 meses**
Color	Transparente

\* A 23 °C y 50 % de humedad relativa.

\*\* Si se guarda en el envase original entre 5 °C y 20 °C.

## USO PREVISTO

- Favorecer la adhesión de Sealoflex Ultima Waterproof Coating sobre membranas TPO/FPO sintéticas.

Nota: las instalaciones en este tipo de membranas requieren prueba de adhesión.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Sealoflex Ultima TPO Primer, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y firme. La temperatura de la superficie debe estar entre 5 °C y 35 °C, y 3 °C por encima del punto de rocío. (Consulte la Tabla de cálculo de punto de rocío en el Manual de instalación de Sealoflex Ultima.)

No aplicar si hay riesgo de lluvia.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Este imprimador tiene base de disolvente y no requiere mezcla.
- Para aplicar el producto sobre el sustrato, use un rodillo o un cepillo.
- El consumo mínimo es 0,1 litros/m<sup>2</sup>.
- Deje que se seque bien el imprimador antes de aplicar Sealoflex Ultima Waterproof Coating.

Nota: aplique Sealoflex Ultima Waterproof Coating a la superficie imprimada en el plazo de 48 horas desde la aplicación. Si lo deja más tiempo, tendrá que volver a imprimir la superficie.

## LIMPIEZA

Lave inmediatamente las herramientas con disolvente después de cada uso.

## ALMACENAMIENTO

Los envases se deben almacenar en una superficie plana lejos de la luz directa del sol y a temperaturas de entre 10 °C y 32 °C. Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición. El producto se puede almacenar si no se ha abierto durante 12 meses. Los envases abiertos deben volver a ser sellados después de su uso.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información relativa al transporte, manejo, almacenamiento y desecho se encuentra en la Ficha de seguridad y en la etiqueta del envase. Es obligatorio observar todas las recomendaciones y advertencias.

## SERVICIOS TÉCNICOS

Nuestro Equipo de servicio técnico, BMI Expert, está a su disposición de forma gratuita para ofrecerle todo tipo de asesoramiento experto y orientarle en el diseño de la mejor solución con Sealoflex Ultima System.

Estamos comprometidos a mejorar y optimizar de forma continuada nuestro catálogo de productos. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error u omisión tipográfica o administrativo. Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

BMI Group  
Ctra. Villaluenga a Cobeja km 3,500  
Villaluenga a Cobeja, Toledo, España 45520  
Telf: 925 53 07 08

[www.bmigroup.com/es](http://www.bmigroup.com/es)