



ELABANA FLASH

Dimensi	330 x 420mm
Sudut minimum dan Headlap	20 ⁰ dengan 90mm
Sudut normal dan Headlap	30° - 35° dengan 75mm
(pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)	
Sudut maksimum	90 ⁰
(sudut ≥ 35 ⁰ pemasangan genteng wajib di screw/paku)	
Maksimum Headlap	120mm
Maksimum jarak reng	Di bawah 30° 300 – 330mm Di atas 30° 345mm
(untuk pemasangan zigzag, dengan sudut minimum 30 ⁰)	
Daya tutup (luasan bersih tanpa hitung potongan)	
Lebar efektif	300mm
Kebutuhan /m ² (dengan maks. Jarak reng)	9,7 pcs/m ²
Berat (dengan maks. Jarak reng)	40,7 kg/m ²
Reng Material	Kayu dan Metal (Baja ringan dan Baja Berat)
Ukuran Sekrup/paku	70mm

FITTINGS

Vee 2-Way Apex

Vee 3-Way Apex

Vee 4-Way Apex

Vee Ridge

Vee Ridge End

Vee Starter

Long Verge

Long Verge End

ROOF SYSTEM COMPONENTS

Elabana Toplight

Camel Flash

Camel Strip

Roll Fix

Topflex

Ridge Tree

Radenshield Woven Met

Radenshield Woven Met +

Radenshield Woven Al

Radenshield Woven Al+

Radenshield Deluxe Bubble Al