



ELABANA

Dimensi	330 x 420mm
Sudut minimum dan Headlap	20° dengan 90mm
Sudut normal dan Headlap	30° - 35° dengan 75mm
(pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)	
Sudut maksimum	90°
(sudut $\geq 35^\circ$ pemasangan genteng wajib di screw/paku)	
Maksimum Headlap	120mm
Maksimum jarak reng	Di bawah 30° 300 – 330mm Di atas 30° 345mm
(untuk pemasangan zigzag, dengan sudut minimum 30°)	
Daya tutup (luasan bersih tanpa hitung potongan)	
Lebar efektif	300mm
Kebutuhan /m ² (dengan maks. Jarak reng)	9,7 pcs/m ²
Berat (dengan maks. Jarak reng)	40,7 kg/m ²
Reng Material	Kayu dan Metal (Baja ringan dan Baja Berat)
Ukuran Sekrup/paku	70mm

FITTINGS

Cap 2-Way Apex
Cap 3-Way Apex
Cap 4-Way Apex
Cap Ridge
Cap Ridge End
Cap Starter
Long Verge
Long Verge End
Elabana Monoridge
Elabana Monoridge End

ROOF SYSTEM COMPONENTS

Elabana Toplight
Camel Flash
Camel Strip
Roll Fix
Topflex
Ridge Tree
Radenshield Woven Met
Radenshield Woven Met +
Radenshield Woven Al
Radenshield Woven Al+
Radenshield Deluxe Bubble Al