



## EXEL MULTILINE

**Dimensi** **330 x 420mm**

**Sudut minimum dan Headlap** **25° dengan 90mm**

(pemasangan zigzag dengan maksimum panjang rafter/span 5,9 m. Pemasangan lurus maksimum panjang rafter/span 5,0 m.)

**Sudut normal dan Headlap** **30° - 35° dengan 75mm**

(pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)

**Sudut maksimum** **90°**

(sudut  $\geq 35^\circ$  pemasangan genteng wajib di screw/paku)

**Maksimum Headlap** **120mm**

**Maksimum jarak reng** **Di bawah 30° 300 – 330mm**  
**Di atas 30° 345mm**

(untuk pemasangan zigzag, dengan sudut minimum 30°)

**Daya tutup** (luasan bersih tanpa menghitung potongan) **300mm**

Lebar efektif **9,7 pcs/m<sup>2</sup>**

Kebutuhan /m<sup>2</sup> (dengan maks. Jarak reng)

**Berat** (dengan maks. Jarak reng) **48,5 kg/m<sup>2</sup>**

**Reng Material** **Kayu dan Metal (Baja ringan dan Berat**

**Ukuran Sekrup/paku** **50mm**

### FITTINGS

Exel 3-Way Apex

Exel 4-Way Apex

Exel Monoridge

Exel Monoridge End

Exel Ridge

Exel Ridge End

Exel Starter

Exel Verge

Exel Verge End

Exel Monoridge

Exel Monoridge End

### ROOF SYSTEM COMPONENTS

Exel Toplight™

Camel Flash

Camel Strip

Roll Fix

Topflex

Ridge Tree

Radenshield Woven Met

Radenshield Woven Met +

Radenshield Woven Al

Radenshield Woven Al+

Radenshield Deluxe Bubble Al