

ESHAFLEX TK 60 ZWART

met THERM-strepen

Product Specificatie

Artikelnummer	240621
Rollengte	7,5 m
Rolbreedte	1,0 m
Baadikte	5,2 mm
Aantal rollen per pallet	15
Inlage	Polyester/glas 230 g/m ²
Breeksterkte (EN 12311-1)	Lengte/breedte 850/750 N/5 cm
Rek tot breuk (EN 12311-1)	Lengte/breedte 20 %
Koude-buigtemperatuur (EN 1109)	≤ -25 °C
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 100 °C
Brandklasse	Broof T1 (Ctg NL)
Statische ponsweerstand	≥ 25 kg
Dynamische ponsweerstand	≥ 20 J
Dimensionele stabiliteit (EN11071)	≤ 0,3 %
Nagelscheurvastheid	≥ 250 N
Gewicht/m²	5,2 kg
Gewicht/rol	39,0 kg
Dikte op de lasnaad	4,2 mm

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25
B-9300 Aalst
België
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmgigroup.com
bmgigroup.com/be

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Leischilfers (zwart);
- SBS elastomeerbitumen;
- Polyester/glas;
- 230 g/m²;
- SBS elastomeerbitumen;
- Streepgewijze aangebracht warmte- activeerbaar zelfklevend bitumen;
- PE-folie.

Toepassing

- Eénlaagse of saneringsbaan waaraan de hoogste eisen worden gesteld, vanaf 2 % dakhelling, wanneer de bestaande ondergrond een relatief glad oppervlak heeft;
- Een perfecte dampdrukverdeling wordt gegarandeerd door de aan de onderzijde aangebrachte THERM-strepen uit elastomeer warmte-activerbaar zelfklevend bitumen.

Beschrijving voor het lastenboek

EshaFlex TK60, elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met zwarte leislag, onderzijde THERM-strepen d= 5,2 mm, inlage 230 g/m² polyester-glascombinatie.

Verwerkingsmethode

Door het wegbranden van de folie te lassen. De langse overlap is 8 cm, de dwarse overlap min. 12 cm. Daarbij is, in bereik van de T-naden, een hoek van 45° schuine kant in de onderliggende laag uit te voeren.

De dichtheid van de naad is te controleren door het te voorschijn komen van de bitumenrups, die in nog kleefbare toestand af te strooien is met leischilfers.