

# FONDAPLY 2

## Product Specificatie

<b>Artikelnummer</b>	100907
<b>Rollengte</b>	20,0 m
<b>Rolbreedte</b>	1,0 m
<b>Baadikte</b>	1,5 mm
<b>Aantal rollen per pallet</b>	20
<b>Inlage</b>	Glasweefsel
<b>Breeksterkte (EN 12311-1)</b>	Lengte/breedte 170 N/5cm
<b>Rek tot breuk (EN 12311-1)</b>	Lengte/breedte 18%

## Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Synthetische folie;
- Zelfklevend elastomeerbitumen (SBS);
- Verwijderbare silicone folie.

## Toepassing

Zelfklevende éénlaagse waterdichting voor funderingen van woningen. Behandelingen van ondergrondse muren.

## Beschrijving voor het lastenboek

Fondaply 2, koud-zelfklevende waterdichting voor funderingen, d = 1,5 mm, synthetische folie, onderzijde zelfklevende SBS-bitumen en aftrekfolie, door het aftrekken van de folie aan de onderzijde vastkleven op een geprimerde fundering.

## Verwerkingsmethode

De ondergrond min. 2 u vooraf behandelen met Siplast Primer Siplast.

Fondaply 2 verticaal aanbrengen, door de aftrekfolie van boven naar onder te verwijderen.

De membraan lengtes mogen maximum 3 m zijn, met verticale overlap van 6 cm en horizontale overlap van 10 cm

Mechanische bevestiging van elke membraan lengte, alle 25 cm en 5 cm van de bovenrand.

Bevestigen van beschermprofiel aan de kopzijde van het aangebrachte membraan

## Transport en opslag

Koud-zelfklevende banen moeten binnen opgeslagen worden, beschermt tegen de zon.

## BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

B-9300 Aalst

België

T: +32 53 72 96 62

E: info.be.icopal@bmigroup.com

[bmigroup.com/be](http://bmigroup.com/be)