

# ICOPAL DUO BE

## Données techniques

<b>Code article</b>	104753 (granulat burgundy) 104754 (granulat noir)
<b>Longueur du rouleau</b>	8,0 m
<b>Largeur du rouleau</b>	1,0 m
<b>Épaisseur de la membrane</b>	4,0 mm
<b>Nombre de rouleaux par palette</b>	18
<b>Armature</b>	Composite verre/polyester
<b>Résistance à la traction (EN 12311-1)</b>	Longueur/largeur $\geq$ 900/850 N/5 cm
<b>Résistance à la rupture (EN 12311-1)</b>	Longueur/largeur 20/20 %
<b>Résistance au pliage froid (EN 1109)</b>	Surface $\leq$ -20°C Face inférieure $\leq$ -25°C
<b>Résistance à la chaleur (EN 1110)</b>	$\geq$ 130°C
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	< 0,2%
<b>Classement au feu (EN13501-1)</b>	B <sub>roof</sub> T1
<b>ATG</b>	3029

## Description

(composition de la couche de haut en bas)

- Ardoises brun bourgogne ou granulat noir;
- Bitume plastomère (APP);
- Composite verre/polyester;
- Bitume élastomère (SBS);
- Film de soudage.

## Application

Icopal DUO BE est une couche de finition en bitume élastomère/plastomère avec une armature résistante à la rupture. Icopal DUO BE est à souder en totale adhérence sur la sous-couche ou posé en monocouche.

## Description pour le cahier des charges

Icopal DUO BE, couche de finition, ép. = 4,6 mm, ép = 4 mm sur le joint longitudinal, armature composite verre/polyester, finition à la surface avec paillettes d'ardoise brun bourgogne ou granulat noir, la face inférieure protégée par un film soudable. Le joint longitudinal à la surface avec bitume élastomère (SBS).

## Prescription pour la pose

- Souder en plein les joints longitudinaux de min. 8 cm et les joints d'abouts de 10 cm.
- Icopal DUO BE peut être posé en monocouche.
- Icopal DUO BE est soudé en plein sur la sous-couche

## Transport et stockage

Stocker les rouleaux verticalement dans un endroit sec et sur une surface plane, dans des températures d'environnement entre 0°C et 40°C. Eviter les rayons solaires directs durant le stockage.

## BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

B-9300 Aalst

België

T: +32 53 72 96 62

E: info.be.icopal@bmigroup.com

[bmigroup.com/be/fr-be](http://bmigroup.com/be/fr-be)