

POLAR-TOP WS

met rillen-vario en zekerheidsnaad

Product Specificatie

Artikelnummer	191950
Rollengte	5,0 m
Rolbreedte	1,0 m
Baandikte	4,5 mm
Aantal rollen per pallet	25
Inlage	Polyester weefsel 180 g/m ²
Breeksterkte (EN 12311-1)	1050 / 1000 N / 5cm
Rek tot breuk (EN 12311-1)	Lengte/breedte 2 %
Koude-buigtemperatuur (EN 1109)	≤ - 28 °C
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 115 °C
Dimensionele stabiliteit (EN11071)	< 0,3%
Brandklasse	Broof T1 (ATG)

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Groen leischilfer;
- Wortelwerende SBS elastomeerbitumen;
- Polyester/glascombinatie 180 g/m²;
- Wortelwerende SBS elastomeerbitumen;
- Rillen + lasfilm.

Toepassing

Bij nieuwbouw en renovatie als toplaag voor groendaken, vol gelast in een meerlaagse dakopbouw, ook voor onstabiele dakconstructies waaraan de hoogste eisen gesteld worden. Door de bestrooiing is een bijkomende bescherming niet nodig.

Beschrijving voor het lastenboek

Bij nieuwbouw en renovatie als toplaag voor groendaken, vol gelast in een meerlaagse dakopbouw, ook voor onstabiele dakconstructies waaraan de hoogste eisen gesteld worden. Door de bestrooiing is een bijkomende bescherming niet nodig.

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25
B-9300 Aalst
België
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmigroup.com
bmigroup.com/be