

Ancoraggio a Parete

VITASAFE®

Punto di ancoraggio Vitasafe® a parete. Il presente dispositivo è un sistema anticaduta certificato secondo la UNI 11578:15, UNI EN 795:2012 - UNI CEN/TS 16415: di tipo A e C, da ente notificato dal Ministero.

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio Zincato
Fissaggio	<ul style="list-style-type: none"> - n. 4 viti da legno M12xL mm - n. 2 barre filettate M12 classe 8.8 con ancorante chimico <p>La tipologia di fissaggio deve essere definita attenendosi scrupolosamente alle specifiche riportate nella relazione di calcolo del progettista strutturale.</p>
Applicazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Per applicazione su legno massiccio o lamellare con massa volumica > 380 kg/mc, profondità di infissione minima 12 cm (parte filettata). - Per applicazione su cemento non fessurato di classe minima C 20/25, spessore minimo struttura di ancoraggio 21 cm, profondità di infissione minima 11 cm.
Contenuto confezione	<ul style="list-style-type: none"> - Piastra parete - Golfare femmina M16 - Dado esagonale M16 UNI 5592 - Rondella grower UNI 8842 -17

La fornitura dei prodotti è sempre accompagnata dal "Libretto di istruzioni per l'installazione, l'uso la manutenzione e ispezione periodica" e dalla copia del certificato di collaudo ad uso del tecnico progettista.

