

BMI Icopal Primer R

Primer bituminoso a base solvente.

È prodotto a partire da bitume distillato e solventi rigenerati a rapida essiccazione. È utilizzato per preparare supporti in cemento, legno e pannelli derivati dal legno, lamiera in acciaio prima dell'applicazione di membrane bituminose adesive o saldate in totale aderenza.

DATI TECNICI

Confezionamento	18L
Numero di latte per pallet	48
Peso (Kg)	18
Applicazione	
Supporto	L'applicazione deve essere effettuata su supporto pulito e asciutto, con rullo o pennello.
Consumo	Circa 0,3 L/m ² su cemento, CLS e legno; 0,1 L/m ² su acciaio. Su supporti molto porosi il consumo è > 0,3L/m ²



PROPRIETÀ	Test	Unità	Valore medio
Densità		kg/dm ³	0.9
Contenuto secco		%	35-40
COV		g/l	650

ALTRE INFORMAZIONI

Sicurezza	Vedere Scheda di sicurezza
Scheda tecnica	BMI Siplast si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche di produzione. Questa Scheda annulla e sostituisce la precedente.
Stoccaggio	Questo Prodotto è consegnato in latte metalliche. Deve essere conservato verticalmente e lontano da fonti di calore.