

# Wolfen Primer

Primer adesivo da utilizzare in combinazione con Wolfen GWSK per la preparazione del supporto durante le applicazioni adesive.

## Dati Tecnici

Base	Primer liquido a base solvente
Colore	Nero
Densità	Ca 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Contenuto solido	Ca 67%
Temperatura di Applicazione:	+5°C
Tempo di asciugatura	12/24 h
Consumo	0,30 L/M2
Latte metalliche	25L



---

**ALTRE INFORMAZIONI**


---

Vantaggi	Preparazione del supporto per l'applicazione adesiva di Wolfen GWSK
Supporto	Pannelli in legno per uso esterno (OSB 3 e 4), altri pannelli in legno compositi per uso esterno utilizzati come supporto strutturale per coperture piane
Applicazione	Miscelare il prodotto prima dell'applicazione. Applicare sul supporto tramite rullo. Attendere la completa asciugatura. L'applicazione deve essere effettuata su supporto asciutto e pulito.
Tolleranze	I valori nominali sono ricavati dalla media dei risultati ottenuti in base ai test standard di riferimento. E' possibile che delle variazioni da questi valori siano osservabili rispetto a questi valori a causa della media combinata ottenuta dalle diverse produzioni BMI.
Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.
Sicurezza	Vedi scheda di sicurezza.
Stoccaggio	Conservato al fresco e all'asciutto. Il prodotto è stabile per almeno 12 mesi (20°C) dalla Data di produzione.
Limite di utilizzo	24 mesi nell'imballo originale intatto.
Trasporto	Il prodotto contiene solventi. Le latte devono essere stoccate verticalmente e conservate lontano dall'esposizione diretta al sole.