

Prestandadeklaration

Identifikationskod: 040-3040

Utfärdandedatum: 2021-10-15 Version: 1

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Base Syntan (040-3040)
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Produktionsdatum: se produktemballage
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak. Ångspärrar av bitumen.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Icopal AB, Hyllie Boulevard 39, 215 37 Malmö, Sverige
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	Ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 2+
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	SINTEF Byggforsk (1071) har utfört inspektion av fabriken egenkontroll enligt system 2+ och utfärdat ett FPC-certifikat med nummer 1071-CPR-1178.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej tillämpligt

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	
		EN 13707: 2004/A2:2009 System 2+	
Yttre brandpåverkan för tak (Anm. 1)	-	X	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	X	
Vattentätthet 10 kPa/24h (typ A)	-	Godkänd	
Ånggenomgångsmotstånd S_d [m]	300 ± 50	-	
Draghållfasthet L/T*: [N/50 mm] Brottöjning L/T*; [%]	600/500 ± 50 25/30 ± 10	X X	
Motstånd mot genomgång av rötter	-	NPD**	
Motstånd mot statisk belastning, metod A [kg]	≥ 15	X	
Slagmotstånd, metod A [mm]	≥ 700	X	
Rivstyrka L/T* [N]	190 / 250 ± 50	X	
Fläkningshållfasthet i fogar L/T* [N/50 mm] Skjuvningshållfasthet i fogar L/T* [N/50 mm]	80/80 ± 50 500/600 ± 50	X X	
Böjlighet vid låg temperatur, [°C]	≤ - 15	X	
Artificiell långtidsåldring vid hög temperatur: Böjlighet vid låg temperatur [°C]	≤ - 16	X	
Artificiell långtidsåldring: ånggenomgångsmotstånd [%]	± 50	-	
Motståndsförmåga mot kemikalier: ånggenomgångsmotstånd [%]	± 50	-	
Innehåll av farliga ämnen (Anm. 2)	Uppfyller kraven	X	

9. Angiven prestanda

* L = längdriktning, T = tvärriktning

** Ingen prestanda bestämd

Anm. 1: Yttre brandpåverkan påverkas av vilket ytskikt samt vilken isolering som används i takupbyggnaden. Se datablad samt hemsida för fullständig brandklassificering.

Anm. 2: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Harald Burgstaller, Verkställande Direktör, tf Teknisk Direktör
Malmö, 2021-10-19