


# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Teljesítménynyilatkozat száma: 39081


- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Gyártói azonosító:        | <b>540379_540498</b>  |
| 2. Termék megnevezése:       | Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia                                 |
| 3. Felhasználás célja:       | Tetőfedések alátét héjazataként   |
| 4. Gyártó:                   | <b>BMI Group</b><br>Frankfurter Landstr. 2-4<br>61440 Oberursel<br>Germany            |
| 5. Rendszer:                 | <b>3. rendszer</b>  |
| 6. Harmonizált szabvány:     | <b>EN 13859-1: 2010</b>   |
| 7. Kiállító intézet:         | <b>Azonosító szám: 0751</b><br>FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing |
| 8. Deklarált teljesítmények: |   |

Tulajdonságok	Egység	Érték
Tűzállóság:	Osztály	E
Ellenállás vízátthatalással szemben:	Osztály	W1
Szakítószilárdság:	hosszirányban	N/50 mm 260 ± 30
Páraáteresztő képesség:	keresztirányban	N/50 mm 230 ± 30
Ellenállás szakadással szemben (szeg):	hosszirányban	N 190 ± 30
Ellenállás szakadással szemben (szeg):	keresztirányban	N 220 ± 30
Hajlíthatóság hidegen:	°C	-20
Szakítószilárdság (öregedés után):	hosszirányban	N/50 mm 210 ± 30
Szakítószilárdság (öregedés után):	keresztirányban	N/50 mm 180 ± 30
Ellenállás vízátthatalással szemben (öregedés után):	Osztály	W1
Egyéb tulajdonságok	Egység	Érték
Felületi méretek	g/m <sup>2</sup>	140 ± 10
Páraáteresztő képesség:	m	0,02 ± 0,01
Vízjáróság:	mm	> 3500
Felhasználási hőmérséklet tartomány:	°C	-40-tól + 80-ig


  
EN 13859:2010

9. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 9. táblázatban igazolt teljesítménynek. Jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. Aláírással ellátva a gyártó/első forgalomba helyező részéről:

Kelt: Pöchlarn, 2021.01.01.

  
 .....  
 Fülöp Tamás  
 termelésvezető