

Clima Comfort®

1003.CPR.2013.CC.004

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Code d'identification unique du produit
Dénominations commerciales | IS000
Clima Comfort® 60/80/100/120/140
Clima Comfort® Sun 40/60/80/100/120/140 |
| 2. | Usage prévu | Isolation thermique par l'extérieur des toitures |
| 3. | Fabricant | MONIER SAS 23-25 avenue du Dr. Lannelongue, Paris 75014 |
| 4. | Mandataire | Non applicable |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Système 3 |
| 6. | Norme harmonisée
Organisme(s) notifié | EN 13166:2012+A2:2016
FIW e.V., Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelig N°. 0751 |
| 7. | Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne | Non applicable |
| 8. | Performances déclarées : | |

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	NORMES D'ESSAI
Résistance Thermique	d_N 60mm	2.70
	d_N 80mm	3.60
	d_N 100mm	4.50
	d_N 120mm	5.45
	d_N 140mm	6.35
Conductivité thermique λ_D (W/(m.K))	d_N 60 – 140mm	0.022
Tolérance par épaisseur	d_N 20-200mm	T1
Réaction au feu	C-s2,d0	
Réaction au feu en utilisation finale	La réaction au feu ne change pas avec le temps	
Stabilité dimensionnelle sous conditions spécifiques de température et d'humidité	48h, 70°C	DS(70,-)
	48h, 23°C, 90% RH	DS(70,90)
	48h, -20°C	DS(-20,-)
Résistance à la compression	CS(10Y)120	
Résistance à la traction	Perpendicularité des faces	TR60
Durabilité de la résistance à la compression sous l'influence du vieillissement / dégradation	Fluage en compression	NPD
	Prise d'eau à court terme	NPD
Perméabilité à l'eau	Prise d'eau à long terme	NPD
	Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Rejet de substances dangereuses à l'intérieur du bâtiment	Aucune procédure d'essai harmonisée disponible	


EN 13166:2012
+A2:2016

NPD: No Performance Determined (aucune performance déterminée)

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom :

A Paris, le 1 juillet 2022



Viola FERRARIO - PRÉSIDENTE.

Monier S.A.S

Tél : +33 1 40 84 67 00, www.monier.fr

Adresse : 23-25 Avenue du Dr Lannelongue, 75014, Paris .

RCS Paris 662 043 272 – Société par Actions Simplifiée au capital de 37 930 017.50€