

Cosmofin WW

Artikelnummers: 580100UK

Toepassingen

Cosmofin WW is een meerlaagse met polyester versterkte, flexibele PVC dakbaan voor looppadtoepassing, gebaseerd op polyvinylchloride (PVC).

Cosmofin WW is een weersbestendig PVC dakbaan met een grof, anti-slip haringpatroon. Cosmofin WW is bedoeld voor gebruik met Cosmofin FG/FB dakbanen. Het markeert veilige toegangroutes en is beveiligd tegen mechanische schade in gebieden waar veel gelopen wordt.

Cosmofin WW dakrollen moeten niet in direct contact komen met: • Bitumen, olie, benzine of teer (gebruik een chemische scheidingslaag om contact met bitumen te voorkomen) • EPS isolatieplaten (gebruik een chemische scheidingslaag) In het geval van overige chemische stoffen: Raadpleeg de chemische bestendigheidslijst.

Certificaten

-

Verwerking

Stof en vuil dat op de overlapgebieden geblazen wordt kan het lassen bemoeilijken. Bij veel wind kan besloten worden te wachten tot de weersomstandigheden verbeteren. Vuile overlappen moeten schoongemaakt worden. Dakbanen die langer dan 7 dagen blootgesteld staan, moeten met Icopal PVC Cleaner schoongemaakt worden voor het lassen. Als deze Cleaner gebruikt is, wacht dan met verdergaan tot het droog is.

Plaats de Cosmofin WW dakrol en snijd het materiaal in stukken van maximaal 3 meter lang. Plaats de stukken met minimaal 25 mm ruimte tussen het naastgelegen stuk voor waterafvoer. Snijd de Walkway zodat een gat van minimaal 100 mm gemaakt wordt boven de naden. Dit zorgt voor toegang tot de naden, omdat het vastmaken van de Walkway aan de dakbaan permanent is. Las alle vier de kanten van de Walkway met een geautomatiseerde lasser op de dakbaan. Normaal gesproken worden dezelfde snelheid en temperatuurinstellingen gebruikt voor deze procedure als voor het lassen van dakbaan op dakbaan. Een lastest wordt altijd aanbevolen, voor het lassen op de aangebrachte dakbaan. Een handlasapparaat kan gebruikt worden, maar hierbij neemt de productiviteit wel af. Hoeken kunnen afgerond worden voor een mooier esthetisch resultaat. Voor overige details wordt verwezen naar de VEKUDAK vakrichtlijn

Cosmofin WW

Artikelnummers: 580100UK

Levering

Aflevering

De dakbanen worden geleverd als rollen die geplaatst zijn op houten pallets en bedekt zijn met een wit dekzeil.

Opslag en transport

Cosmofin WW moet horizontaal opgeslagen worden en beschermd worden tegen mechanische beschadiging en direct zonlicht, regen en sneeuw. Cosmofin WW moet in overdekte transportmiddelen vervoerd worden en opgeslagen worden in de originele, gesloten verpakking. De aanbevolen opslagtemperatuur is tussen 0 en 30 graden Celsius.

Product identificatie

Er is een label op elke rol en op elk dekzeil, met alle noodzakelijke informatie over het product en de productienummers.

Afmetingen

Dikte: 1,5 mm
Breedte: 1,06 m
Rollengte: 15 m

Kleuren

Bovenzijde: anthraciet
Onderzijde: zwart/anthraciet (ongedefinieerd)

Overige afmetingen op aanvraag

Voordelen

- Lichtgewicht oplossing
- Anti-slip
- Lassen met hete lucht
- Resistent tegen veroudering en alle gebruikelijke invloeden van de omgeving
- Hoge waarde voor treksterkte
- Hoge waarde voor dimensionale stabiliteit
- Duurzaam
- Recyclebaar



20-04-2022 versie 1.1 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.

Cosmofin WW

Artikelnummers: 580100UK

Technische productgegevens

Product specificaties	Methode	Waarde	Eenheid
Zichtbare gebreken	EN 1850-2	Voldoet	-
Lengte	EN 1848-2	15 -0/+5 %	m
Breedte	EN 1848-2	1,06 -0,5/+1 %	m
Rechtheid van kanten	EN 1848-2	≤ 30	mm
Vlakheid	EN 1848-2	≤ 10	mm
Massa per eenheid	EN 1849-2	2,55 -5/+10 %	kg/m ²
Dikte per eenheid	EN 1849-2	1,5 -5/+10 %	mm
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse E	
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	Voldoet	-
Blootstelling aan UV, verhoogde temperatuur en water (5000 uren)	EN 1297	Score 0 / geslaagd	-
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ)	EN 1931	20.000 ± 30%	-

20-04-2022 versie 1.1 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.