



LEISTUNGSERKLÄRUNG

VILLASUB E-KV-15 NSK
(20 M X 1 M X > 1,5 MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS

N0074.7
Villasub E-KV-15 NSK (20 m x 1 m x > 1,5 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckung

3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18
9586 Fürnitz

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1:2010

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffler
Managing Director BMI Austria

Fürnitz, am 12.04.2023

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Brandverhalten**	Klasse E	EN 13859-1:2010
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Zugfestigkeit (längs)	400 - 600 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	300 - 400 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	30 - 40 %	
Zugdehnung (quer)	30 - 40 %	
Widerstand gegen Weiterreißen	150 - 250 N	
Künstliche Alterung: Zugverhalten (längs)	400 - 600 N/50 mm	
Künstliche Alterung: Zugverhalten (quer)	300 - 400 N/50 mm	
Künstliche Alterung: Dehnung (längs)	30 - 40 %	
Künstliche Alterung: Dehnung (quer)	30 - 40 %	
Kaltbiegeverhalten OS / US	-20 °C	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC