

Nro

16275VCL028

Version 1

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Monarflex Reflex V-TEK

2 Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkauksessa
voimassa 1.7.2013

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Monarflex Reflex V-TEK
Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Slovak Republic

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei ole merkitystä

6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

TBU KIWA DAP-PL-4346.00 ilmoitetun testauslaboratorion on suoritettava tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella. ()

()

()

8 Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei ole merkitystä

9 Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palokäyttäytyminen	Class F	
Vesitiiveys	Pass	
Vetolujuus (pit.)	≥ 450 N/50 mm	
Vetolujuus (poik.)	≥ 350 N/50 mm	
Venymä pit.	≥ 10 %	EN 13984:2013
Venymä poik.	≥ 10 %	
Staattinen kuormankestävyys menetelmä A	NPD	
Staattinen kuormankestävyys menetelmä B	NPD	
Repäisylujuus	≥ 400 N	
Vesihöyryn tiiveys	0,005 g/m ² day	
Sauman repäisylujuus	≥ 50 N	
Kestävyys : vesihöyryn läpäisy vanhennuksen jälkeen	0,003 g/m ² day	
Kestävyys : vesihöyryn läpäisy kemikaalirasituksen jälkeen	NPD	
Vaaralliset aineet	See Note	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
ei ole merkitystä

10

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: