

DoP N°: 0001

Versio: Tammikuu 2020
Nro 02



Suoritusasoilmoitus



ETAG 005

19

0766

ETA 19/0766 of 18/02/2020

Neuvoston asetus (EU) N° 305/2011;

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste | BMI SEALOFLEX ENDURA |
| 2. | Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: | Eränumero – Tarkasta tuotteen pakkaus |
| 3. | Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: | Nesteenä levitettävä vedeneriste kattojen vedeneristykseen atmosfääriseen veden tunkeutumista vastaan |
| 4. | Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: | BMI Group Management UK Ltd 20 Air Street 5th Floor London W1B 5 AN England |
| 5. | Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: | Ei ole merkitystä |
| 6. | Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: | Järjestelmä 3 |
| 7. | Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta: | Ei ole merkitystä |
| 8. | Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: | Ilmoitetun laadunvalvonnan sertifiointista vastaava sertifiointilaitos <i>DiBt</i> , julkaistu ETA 19/0677 of 18/02/2020 perustuen ETAG 005, osa 4. |

Suoritusasoilmoitus

9. Ilmoitetut suoritusastot

| PERUSOMINAISUUDET | SUORITUSTASO | YHDENMUKAISTETUT TEKNISET ERITELMÄT |
|------------------------------|---|---|
| Käyttöikä | W3 | ETAG 005, Osa 4 (versio 2004) ETA 19/0766 of 18/02/2020 |
| Ilmastoluokka | M & S | |
| Altistettu kuorma | P1 to P4 | |
| Kattokaltevuus | S1 to S4 | |
| Matalin pintalämpötila | TL4 (-30°C) | |
| Korkein pintalämpötila | TH4 (+90°C) | |
| Ulkopuolinen palonkestävyys* | Bro0f (t1), Bro0f (t2), Bro0f (t3) ja Broof (t4) | |
| Palokäyttäytyminen | Class E | |
| Vesihöyrynläpäisevyys | $\mu \approx 10\ 000$ | |
| Tuulikuorman kesto | ≥ 50 kPa betonialustalla | |
| Vaaralliset aineet | Ei ole | |
| Juurien tunkeuman esto | NPA | |
| Liukkaudenestoluokitus | NPA | |
| | NPA (Suoritusastoa ei määritelty) | |

10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen
Asema: Toimitusjohtaja Icopal Holding Oy
Paikka: Espoo, SUOMI / Aika: 9th Lokakuu 2020

