



Prestandadeklaration

V130053

VEDAGARD AL - G4E

1. PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

V130053

2. AVSEDD ANVÄNDNING/ AVSEDDA ANVÄNDNINGAR

Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

3. TILLVERKARE

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

System 3

5. HARMONISERAD STANDARD

EN 13970:2004 /A1:2006

6. ANMÄLT/ ANMÄLDA ORGAN

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschäftsführung

i Oberursel
på 21.01.2025

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

7. ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA
Reaktion vid brandpåverkan	Class E
Vattentäthet EN1928 process B	200 (24h) kPa
Draghållfasthet Längs	1200 +400/-200 N/50 mm
Draghållfasthet Tvärs	1200 +400/-200 N/50 mm
Brottöjning Längs	5 +3/-3 %
Brottöjning Tvärs	5 +3/-3 %
Motstånd mot statisk belastning, metod A	NPD
Motstånd mot statisk belastning, metod B	NPD
Rivstyrka	NPD
Änggenomgångsmotstånd	$s_d = 1500$ m
Skjuvningshållfasthet i fogar L/T	NPD
Artificiell långtidsåldring: änggenomgångsmotstånd	$S_d = 1500$ m (12 Wochen)
Motståndsförmåga mot kemikalier: änggenomgångsmotstånd	NPD
Böjlighet vid låg temperatur	-30 °C
Innehåll av farliga ämnen	NPD *1&2

HARMONISERAD STANDARD: EN 13970:2004 /A1:2006

Anmärkning 1: Produkten innehåller inte asbest eller tjära.
Anmärkning 2: Om det inte finns någon harmoniserad europeisk testreglering, undersökning eller överenskommelse kommer nationella metoder att användas för tillfället.