

# Icopal Tagklæber

## Anvendelse

Icopal Tagklæber anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger ved tagdækninger med TopSafe, til klæbning af undertage og fugtspærrer samt i forbindelse med fugeopgaver på tagpaptage.

Produktdata	
Dimension	0,3 - 1,0 l
Farve	Sort
Opbygning	Bitumen tilsat SBS, mineralsk fyldstof, xylene og mineralsk terpentin.
Forbrug l/m <sup>2</sup>	Ca. 15 lbm fugestreg per l

Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 7.500	SV 40.2-89
Fortynding	-	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	3-3	
Flammepunkt, °C	35	DIN 52755
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	Afhængig af lagtykkelse	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

## Montage

Icopal Tagklæber påføres med fugepistol. Underlaget skal være rent og tørt. Der udjævnes med grovtandet spartel. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage. PR-nr. 2352000