

Divoroll PRIMA

DIFFUSIONSÖPPEN FRIHÄNGANDE UNDERLAGSDUK

Divoroll PRIMA är en diffusionsöppen frihängande underlagsduk som används under falsade överläggsplattor vid minst 14° taklutning.

Produktdata	
Dimension	50 x 1,5 m
Vikt per m ²	Ca 175 g/m ²
Vikt per rulle	Ca 13,5 kg
Transportenhet	12 rullar per pall
Transportvikt	Ca 180 kg
Transportmått	L=1530, B=800, H=990mm

Se prestandadeklaration för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se



Beskrivning

Divoroll PRIMA är en slitstark, diffusionsöppen, underlagsduk. Den är uppbyggd av ett 4- skikt laminat med två lager av UV-stabiliserad PP-fleece, ett diffusionsmembran och ett armeringsnät. Duken är laminerad med hydrofobiskt smältlim. Duken har två klisterkanter belagda med självhäftande 1-komponents lim.

Förvaring

Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Förvaring inomhus rekommenderas.

Tillbehör

För reparation av underlagsduk används Unoroll enkelsidig tape. Vid tätning mellan underlagsdukfolie och takfotsbeslag används Duoroll dubbelhäftande tape.

Flexiroll används för tätning mot underlagsduk vid genomföring. Genomföring används som underbeslag för tät genomföring Ø 0-125mm. För underlagstak med tjocklek 0-28 mm. Butyltejp används för tätning mellan ströläkt och underlagstak.

För fullständig och aktuell monteringsanvisning, se www.bmisverige.se

BMI

