



## Declaración de Prestaciones

### ADHESIVO SELLADOR DIVOROLL

Adhesivo sellador líquido, para sellar las perforaciones necesarias para instalar las tejas sobre forjados de hormigón. Una vez aplicado, se expande de forma similar a la espuma de poliuretano. Apto para impermeabilización entre rastrel y film. Gran poder de adherencia entre diversidad de materiales.



Versión: 04/2023

#### 1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO

Comercializado 7044235 - Fabricación - 539635

#### 2. USO DESTINADO

Sella de manera definitiva taladros en forjados de hormigón impidiendo el paso del agua al interior de la vivienda.

#### 3. FABRICANTE y, en su caso, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components GmbH.

#### 4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EN ESPAÑA

BMI Group ES  
Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3,5  
45520 Toledo  
Spain

*Advertencia: El sellado o adhesivo debe tener una temperatura de material de mín. +7 °C*

*- Procesamiento posible independientemente del clima, ya que también es posible aplicar en lugares ligeramente húmedos y superficies polvorientas*

*- Óptimas propiedades de penetración en las capas del film.*

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

#### 5. RESULTADOS DECLARADOS

Características básicas	Resultado
Material	Sellador PUR de 1 componente
Composición	Sin disolventes
Temperatura de procesamiento	desde -5°C
Propiedades	Alta resistencia a la intemperie
Rendimiento	1 bote / 50 mL
Aplicación y Secado	Muy rápido

