

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

## (Declaration of Performance – DoP)

Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen  
PVOFBVLSPA\_DU 2021-02-01

Referenznummer: 540389 | 540077 | 540272 | 540277 | 540408 |

1. Produkttyp: Unterdeck- und Unterspannbahn
2. Produktnamen: Divoroll | Maximum+ 2S | TOP RU | Elite 2S | Universal 2S | Kompakt
3. Vorgesehener Verwendungszweck: Unterdeck- und Unterspannung für Dachdeckungen
4. Hersteller: BMI Belgium bv  
Wijngaardveld 25  
9300 Aalst  
België
5. ...
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3**
7. Notifizierte Stelle: FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,  
Not. No.: 0751 und/oder  
MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,  
Not. No.: 0761
8. ...

9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung					Norm	
	Divoroll Maximum+ 2S	Divoroll TOP RU	Divoroll Elite 2S	Divoroll Universal 2S	Divoroll Kompakt		
Brandverhalten	E	E	E	E	E	EN 16859-1: 2010	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	W1	W1	W1	W1		
Höchstzugkraft MR	N / 50 mm	400 ± 30	520 ± 30	550 ± 30	460 ± 30		280 ± 30
Höchstzugkraft DR	N / 50 mm	380 ± 30	450 ± 30	480 ± 30	420 ± 30		230 ± 30
Widerstand gegen Weiterreißen	N	330 ± 30	450 ± 30	400 ± 30	340 ± 30		180 ± 30
(Nagel)	N	350 ± 30	450 ± 30	400 ± 30	360 ± 30		180 ± 30
Kaltbiegeverhalten	°C	-20	-25	-25	-20		-20
Höchstzugkraft nach Alterung	N / 50 mm	300 ± 30	420 ± 30	370 ± 30	400 ± 30		150 ± 30
	N / 50 mm	350 ± 30	450 ± 30	400 ± 30	350 ± 30		180 ± 30
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung		W1	W1	W1	W1		W1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BMI Belgium bv

Aalst, 01-02-2021



L.J. de Ru  
Managing Director Benelux