Déclaration des performances

SYN-BMI-036-CE

DIVOROLL TOP PLUS

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

SYN-BMI-036-CE

2. USAGE(S) PRÈVU(S)

Écran de sous-toiture pour toit en pente et paroi verticale

3. FABRICANT

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SYSTÉME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 3

5. NORME HARMONISÉE

EN 13859-1:2010

6. ORGANISME(S) NOTIFIÉ(S)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ian Hind

à Luxembourg

le 21.01.2025

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

7. PERFORMANCES DÈCLARÈES

CARACTTÈRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES
Réaction au feu	Classe E
Réaction au feu	Classe E
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Résistance à la traction longitudinale	520 +30/-30 N/50mm
Résistance à la traction transversale	480 +30/-30 N/50mm
Allongement longitudinal	20 +5/-5 %
Allongement transversal	15 +5/-5 %
Résistance à la déchirure longitudinale	450 +30/-30 N
Résistance à la déchirure transversale	450 +30/-30 N
Comportement au vieillissement artificiel : résistance à la pénétration de l'eau	W1
Comportement au vieillissement artificiel : résistance à la traction longitudinale	470 +30/-30 N/50mm
Comportement au vieillissement artificiel : résistance à la traction transversale	430 +30/-30 N/50mm
Comportement au vieillissement artificiel : allongement longitudinal	15 +5/-5 %
Comportement au vieillissement artificiel : allongement transversal	10 +10/-5 %
Souplesse à basse température (pliabilité)	-25 C°

NORME HARMONISÉE: EN 13859-1:2010

Numéro de version 1/2025