# Teljesítménynyilatkozat

## SYN-BMI-031-CE

## DIVOROLL UNIVERSAL HYPER

### 1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

**SYN-BMI-031-CE**

### 2. FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

Alátétlemezei és alátétek tetőfedés

### 3. GYÁRTÓ

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

### 4. AZ AVCP-RENDSZER(EK)

rendszer 3

### 5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13859-1:2010

### 6. BEJELENTETT SZERV(EK)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Ian Hind

at Luxembourg

on 26.09.2024

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

### 7. A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK | TELJESÍTMÉNY |
|---|---|
| Tűzvédelmi osztály | Osztály E |
| A vízáthatolási ellenállás | W1 |
| Húzó erő H | 450 +30/-30 N/50mm |
| Húzó erő K | 390 +30/-30 N/50mm |
| Nyúlás hossz irányban | 20 +5/-5 % |
| Nyúlás kereszt irányban | 15 +5/-5 % |
| Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) H | 340 +30/-30 N |
| Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) K | 360 +30/-30 N |
| Mesterségers öregítés: A vízáthatolási ellenállás | W1 |
| Mesterségers öregítés: Húzószilárdság H | 400 +30/-30 N/50mm |
| Mesterségers öregítés: Húzószilárdság K | 340 +30/-30 N/50mm |
| Mesterségers öregítés: Nyúlás H | 15 +5/-5 % |
| Mesterségers öregítés: Nyúlás K | 10 +5/-5 % |
| Hideghajlíthatóság | -20 C° |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

HARMONIZÁLT SZABVÁNY: EN 13859-1:2010

Verziószám 1/2024