

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13967:2012

N: **DoP_E_83164_13967_CHOVDREN_v02**

1. Nombre y Código de identificación: **CHOVDREN – 83164**

2. Tipo: **CHOVDREN - 83164. Lote: Ver etiqueta en el producto**

3. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia
 E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

4. Usos previstos:

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas.

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

6. Identificación del organismo notificado:

6.1 Nombre y Nº del organismo notificado: **1213**

El organismo notificado, SKZ – Testing GmbH (nº 1213), realizó la inspección preliminar de la planta de producción y del control de producción y del control de producción de la fábrica (CPF) y la continua vigilancia y evaluación del CPF.

6.2 Documento emitido (CPF: Certificado de conformidad del control de producción en fábrica): **CPF: Nº 4977**

6.3 Norma armonizada: **EN 13967:2012**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase F	EN 13501-1
Estanquidad al agua (60 kPa, 24 h)	Pasa	EN 1928
Resistencia al desgarro (espiga del clavo) MD/CMD	>150N />150 N	EN 12310-2
Resistencia a la tracción en el punto de conexión	NPD	EN 12317-2
Resistencia al impacto	<300 (mm)	EN 12691
Fuerza de tensión (tracción) MD/CMD	>200/>200 (N/50 mm)	EN 12311-2
Alargamiento MD/CMD	>20/>20 (%)	EN 12311-2
Resistencia a la carga estática	20 kg	EN 12730
Resistencia a la deformación bajo carga de 40 kN/m2	Deformación <10%	Anexo B EN 13967
Envejecimiento artificial	Pasa	EN 1296+EN 1928
Envejecimiento agentes químicos	Pasa	EN 1847+EN 1928

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.


Firmado por y en nombre del fabricante:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S.A.

Tavernes de la Vallidigna, a 4 de marzo de 2020

ANEJO DE MARCADO CE DEL PRODUCTO: **CHOVDREN**

 1213	
Asfaltos Chova, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia) España 10 DoP_E_83164_13967_CHOVDREN_v02	
EN 13967:2012 CHOVDREN Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas.	
Reacción al fuego:	Clase F
Estanquidad al agua (60 kPa, 24 h)	Pasa
Resistencia al desgarro (espiga del clavo) MD/CMD	>150 / >150 N
Resistencia al impacto.	< 300 (mm)
Fuerza de tensión (tracción) MD/CMD	> 200 / > 200 (N/5 cm)
Alargamiento a tracción. MD/CMD	> 20 / > 20 (%)
Resistencia a la carga estática	20 kg
Resistencia a la deformación bajo carga de 40 kN/m2	Deformación <10%
Envejecimiento artificial	Pasa
Envejecimiento agentes químicos	Pasa

Tavernes de la Valldigna, a 4 de marzo de 2.020