

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13252:2016

N: DoP_E_83179_13252_CHOVDREN 20 GARDEN_v02

1. Nombre y Código de identificación: **CHOVDREN 20 GARDEN – 83179**

2. Tipo: **CHOVDREN 20 GARDEN - 83179. Lote: Ver etiqueta en el producto**

3. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia
 E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

4. Usos previstos:

En sistemas de drenaje, como capa de drenaje tipo D

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

6. Identificación del organismo notificado:

6.1 Nombre y Nº del organismo notificado: **1213**

El organismo notificado, SKZ – Testing GmbH (nº1213), realizó la inspección preliminar de la planta de producción y del control de producción y del control de producción de la fábrica (CPR) y la continua vigilancia y evaluación del CPR.

6.2 Documento emitido (CPR: Certificado de conformidad del control de producción en fábrica):

CPR: Nº 1213-CPR-3988

6.3 Norma armonizada: **EN 13252:2016**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Tolerancias	Especificaciones técnicas armonizadas
Fuerza de tensión, T máx. MD/CMD	9/ 9 kN/m	-2/ -2 kN/m	EN ISO 10319
Alargamiento, ϵ_{max} MD/CMD	45/45%	$\pm 20/\pm 20\%$	EN ISO 10319
Capacidad de drenaje en el plano MD (20kPa, M/R, $i=1$) q_p	10 l/(m*s)	-2 l/(m*s)	EN ISO12958
Durabilidad acorde al Anexo B	Deberá cubrirse durante los 14 días siguientes a la instalación		EN 12224
	Durabilidad de más de 25 años en suelo natural entre $4 < pH < 9$ y temperatura de suelo $< 25^\circ C$		EN ISO 13438 (28 días)

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
Chova, S.A.

Tavernes de la Vallidigna, a 4 de marzo de 2020

ANEJO DEL MERCADO CE

MERCADO CE DEL PRODUCTO: CHOVDREN 20 GARDEN



1213

Asfaltos Chova, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia) España
--

10

DoP_E_83179_13252_CHOVDREN 20 GARDEN_v02
--

EN 13252:2016

CHOVDREN 20 GARDEN - 83179

En sistemas de drenaje, como capa de drenaje tipo D

Fuerza de tensión, T_{max}	MD / CMD	9 - 2/ - 2 (kN/m)
Alargamiento, ϵ_{max}	MD / CMC	45/ 45 ± 20 / ± 20 (%)
Capacidad de drenaje en el plano MD (20kPa, M/R, i=1) qP		10 - 2 (l/m s)
Alteración por los agentes atmosféricos		Deberá cubrirse durante los 14 días siguientes a la instalación
Resistencia a la oxidación		Durabilidad de más de 25 años en suelo natural entre 4 < pH < 9 y temperatura de suelo < 25°C acorde a B.4.2.2 duración 1

Tavernes de la Valldigna, a 4 de marzo de 2020