

YTELSESERKLÆRING
FONDA TORVTAK (type V) / EN 13967 / v 3.13

i henhold til (EU) N^o 305/211:

| | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonkode for produkttypen | FONDA TORVTAK (type V) |
| 2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11(4): | FONDA TORVTAK (type V) Produksjonsdato: se produktets emballasje |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: | Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5): | Icopal as Postbooks 55 NO - 1477 Fjellhamar |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12(2): | - |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V: | 2+ |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | BCCA, teknisk bedømmelsesorgan nr. 0749 har utført førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk, og har utstedt et samsvarssertifikat for produksjonskontrollen. 0749-CPR-BC2-336-16363-0001-001 |
| 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for : | - |

9. Angitt ytelse :

| Harmonisert teknisk spesifikasjon | | | | |
|--|------------|---------|------------|-----------------|
| EN 13967 : 2012 | | | | |
| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Enhet | Resultater | Standard |
| Egenskap ved brannpåvirkning | NPD | -- | -- | EN 13501-1 |
| Vanntetthet | Overholder | -- | Overholder | EN 1928 (2 kPa) |
| Rivemotstand i spikerfeste L x T | 300 x 200 | N | MLV | EN 12310-1 |
| Skjærstyrke i skjõt | NPD | N | MLV | EN 12317-2 |
| Punkteringsmotstand ved slag (A, hardt underlag) | 250 | mm | MLV | EN 12691 |
| Strekkestyrke L x T | 400 x 350 | N/50 mm | MLV | EN 12311-2 (A) |
| Forlengelse L x T | 100 x 100 | % | MLV | EN 12311-2 (A) |
| Holdbarhet EN 1296: vanntetthet | Overholder | -- | Overholder | EN 1928 (2 kPa) |
| Holdbarhet EN 1847: vanntetthet | Overholder | -- | Overholder | EN 1928 (2 kPa) |

Innhold av skadelige stoffer

Produktet inneholder ingen bestandeler av asbest eller tjærestoffer.

I fravær av europeiske harmoniserte testmetoder, må verifisering og erklæring om frigjøring / innhold vurderes ut fra nasjonale bestemmelser.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4.

Antony, 01/02/2017

Claire Racapé
Teknisk sjef

