

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Icopal Fonda GreenXtra

1. Unikāls izstrādājuma tipa produkta numurs: Icopal Fonda GreenXtra 2x5 m
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: Skatīt marķējumu uz produkta
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Profilēta 0.8 mm bieza polipropolēna membrāna paredzēta izmantošanai zaļajos jumtos. Membrānas virspusē ir pielīmēts ģeotekstils vai arī tas tiek piegādāts atsevišķi.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: Oldroyd AS, Industriveien 1, N-3766 Sannidal, Norvēģija
5. Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas un 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav noteikts
6. Ekspluatācijas īpašību nemainības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts pielikumā V: -
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: -
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav noteikts.
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Vērtības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcijas klase	Klase F (EN 13501-5)	EN 13252 F+D, ZA.1.4
Stiprība stiepē	>10 kN/m	
Dinamiskā caurduršanas pretestība	>35 mm	
Poru izmērs	>100 μm	
Ūdens caurplūde	>6·10 ⁻² m/s	
Ūdens plūsmas ātrums	>10 L/m·s	
Izturība	> 50 gadi	
Bīstamas vielas	Nav (REACH SVHC saraksts)	

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām vērtībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs:

Parakstīts ražotāja vārdā:

Linda A. Celin / Izpilddirektore

Sannidal, 06.05.2015

