



Suoritusasoilmoitus

Nr.: 60027906
Versio: 1.2

Vedagum EBH (FIN)

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

60027906

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS (AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET)

Polymeerimuunneltu bitumi teiden, lentokenttien ja muiden päällystettyjen alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon

3. VALMISTAJA

BMI Productie Nederland B.V, Heeswijk 155, 3417 GP Montfoort, Netherlands.

4. SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINNISSA JA VARMENTAMISESSA KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ/KÄYTETYT JÄRJESTELMÄT

Järjestelmä 2+

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI

EN 14023:2010

6. IIMOITETUT SUORITUSTASOT

2516 bupZert GmbH
Köpenicker Landstraße 280 12437 Berlin.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

M. Flinkerbusch, Finance Director Benelux

Montfoortissa 25.06.2025

Kohdissa 1 ja 2 tarkoitettujen tuotteiden suorituskyky on kohdassa 7 ilmoitettujen esiasetusten mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti yksinomaisella vastuulla. kohdassa 3 mainitulta valmistajalta.

7. IIMOITETUT SUORITUSTASOT

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	Harmonisoitu tekninen erittely
Tunkeuma 25°C	Klasse 4 (40-80 dmm)	EN 14023:2010
Pehmenemispiste R&B	Klasse 2 ($\geq 80^{\circ}\text{C}$)	
Koheesio : sitkeys @5°C	Klasse 2 ($\geq 3 \text{ J}/\text{cm}^2$)	
Elastinen palautuminen 10°C	Klasse 2 ($\geq 75\%$)	
Elastinen palautuminen 25°C	NPD	
Kovettumisen vastustuskyky : massan muutos	Klasse 5 ($\leq 1,0\%$)	
Kovettumisen vastustuskyky : tunkeuman säilyvyys	Klasse 3 ($\geq 40\%$)	
Kovettumisen vastustuskyky : pehmenemispisteen korontuminen	Klasse 4 ($\leq 12^{\circ}\text{C}$)	
Leimahduspiste	$\geq 220^{\circ}\text{C}$ (Klasse 4)	
Vaaralliset aineet	NPD	

NPD: No Performance Determined