



Declaración de Prestaciones

LUCERNARIO UNIVERSAL

Fabricado en PVC+Policarbonato, está diseñado para iluminación en ático y para ventilar espacios de ático no aislados. Posibilidad de apertura vertical y horizontal. Altamente resistente a rayos UV. Fácil instalación. Apto para pendientes de 16° a 55°.

Versión: 04/2024

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO

7011038

2. USO DESTINADO

Elemento de iluminación interior y acceso a tejados.

3. FABRICANTE y, en su caso, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components GmbH.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EN ESPAÑA

BMI Group ES
Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3,5
45520 Toledo
Spain

5. NORMA ARMONIZADA

EN 14351-1

6. RESULTADOS DECLARADOS

Características básicas	Resultado	Requerimientos de producto
Reacción al fuego (EN-13501-1)	E	EN 14351-1
Ancho total	70 cm	
Largo total	87 cm	
Colores	Rojo	
Tapa	52 x 56,5 cm	
Peso	5,30 kg	
Resistencia al viento	C4 / B4	
Resistencia a la nieve	11 kN/m ²	
Estanqueidad	9A	



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

BMI Roofing Systems, S.L.U.



DocuSigned by:

97A54F0338C2402...

Fdo. Chus Barroso
Managing Director Iberia
Villaluenga de la Sagra, Abril 2024