

# Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. P042-6

## 1. UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPĀ IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:

Graviflex 4,2 SBS / Green Roof

## 2. PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:

- a. Jumta hidroizolācija  
b. Jumta hidroizolācija, ievērtējot uguns reakciju

## 3. RAŽOTĀJS:

BMI Polska Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 26  
45 - 449 Opole

## 4. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):

Sistēma 2+, Sistēma 3

## 5. SASKAŅOTAIS STANDARTS:

EN 13707:2004+A2:2009

## 6. PAZIŅOTĀ(-ĀS) IESTĀDE(-ES):

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs

Parakstīts ražotāja vārdā:

P. Konrad Machuła



w Opolu, 2023. gada 6. februāris

## 7. DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		
Ārējā uguns iedarbība	---	NPD	
Degamība	---	Klase E	
Ūdensnecaurlaidība	metode A	ūdensizturīgs plkst 10 kPa	
Stiepes īpašības	max stiepes stiprība	garenvirzienā	950 ± 200 N/50 mm
		šķērsvirzienā	700 ± 200 N/50 mm
	pagarinājums	garenvirzienā	50 ± 15 %
		šķērsvirzienā	50 ± 15 %
Pretsakņu aizsardzība	---	Pass	
Pretestība satatiskai slodzei	metode A	20 kg	
Triecienizturība	metode A	1250 mm	
	metode B	1500 mm	
Izturība pret pārraušanu	ar naglu	NPD	
Šuvju stiprība	šuvju atslāņošanās pretestība		NPD
	šuvju bīdes pretestība	sānu mala	700 ± 200 N/50 mm
		gala mala	900 ± 200 N/50 mm
Ilgizturība	---	NPD	
Lokāmība	elastīgums zemās temperatūrās	-20 °C	
Bīstamas vielas	---	NPD	