

Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 040-5090

Version: 2

Tuotteen kaupan nimi:

LaippaPolar Hitsattava

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 040-5090

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit.
Määritelmät ja ominaisuudet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,
Läntinen teollisuuskatu 10,
02920 Espoo-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13707:2004+A2:2009

6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy



Espoossa

25.11.2022

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Ulkopuolisen palon kesto	Broof(F)*	EN 13707:2004+ A2:2009
Palokäyttäytyminen	Luokka E**	
Vesitiiveys	Kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	1110 ± 150 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	1110 ± 150 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	6 ± 2 %	
Venymä poikittain	6 ± 2 %	
Juuritunkeuman vastustuskyky	NPD	
Staatinn puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	230 ± 50 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	NPD	
Sauman vetolujuus L	NPD	
Sauman vetolujuus T	NPD	
Lämmönkestävyys vanhennuksen jälkeen	80 °C	
Kylmätaivutettavuus vanhennuksen jälkeen	NPD	
Kylmätaivutettavuus	-20/-10 °C	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusastoa ei ole määritetty.

*Komission päätöksen 2000/553/EC mukaan

**Komission päätöksen 96/603/EC mukaan