

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PRODUCTOS SOB A NORMA – EN 13707:2004+A2:2010
N : DoP_P_14100_13707_CHOVAPLASTEXTRAVEL30_v01
1. Código identificativo do material: CHOVAPLAST EXTRA VEL 30 - 14100
1.1. Tipo, do lote ou número de série: LBM-30-FV. Lote: Ver rótulo do produto
2. Fabricante: <p style="text-align: center;">ASFALTOS CHOVA, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. E-mail: chova@chova.com – www.chova.com</p>
3. Utilização prevista: Revestimentos de impermeabilização de coberturas
4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 2+ Norma EN 13707:2004+A2:2009 – Membranas betuminosas armadas para impermeabilização de coberturas
5. Organismo notificado: 5.1. Nome do organismo notificado: AENOR - 0099 5.2. Descrição do trabalho realizado pelo organismo notificado: <p style="margin-left: 20px;">Determinação do tipo de produto com base no ensaio de tipo por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema 3 para a reacção de testes de fogo com: Applus-LGAI; - Sistema 2+ para as restantes funções, os testes realizados em: AIMPLAS. - Controle de produção da fábrica, auditadas pela AENOR. (CPF). 5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica): <p style="text-align: center;">CPF: 0099/CPR/A85/0057 de 29-07-2010</p>
<i>Sigue en página 2</i>

6. Desempenho declarado:		
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas
Desempenho ao fogo exterior	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reacção ao fogo:	Classe E	
Estanquidade à água:	Passa	
Resistência à tracção: Força máxima de:		
- direcção longitudinal:	350 ± 100 (N/ 5 cm)	
- direcção transversal:	250 ± 100 (N/ 5 cm)	
Alongamento na força máxima:		
- direcção longitudinal:	DND	
- direcção transversal:	DND	
Resistência à acção de raízes:	DND	
Resistência a cargas estáticas:	DND	
Resistência ao choque – método A	DND	
Resistência ao rasgamento:	DND	
Resistência das juntas ao corte:	DND	
Durabilidade: (Pliability) (Resistência à deformação)	DND DND	
Flexibilidade a baixa temperatura:	≤ -15 (°C)	
Substâncias perigosas:	DND	

O desempenho do produto mencionados no parágrafo 1 são consistentes com o desempenho declarado no ponto 6.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Assinatura:



Nome: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 26 de Maio de 2.020