

| |
|--|
| DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PRODUCTOS SOB A NORMA – EN 13707:2004+A2:2010 |
| N : DoP_P_14110_13707_CHOVAPLAST_EXTRA_VEL_40_v01 |
| 1. Código identificativo do material: CHOVAPLAST EXTRA VEL 40 - 14110 |
| 1.1. Tipo, do lote ou número de série: LBM-40-FV. Lote: Ver etiqueta en el producto |
| 2. Fabricante: <p style="text-align: center;">ASFALTOS CHOVA, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. E-mail: chova@chova.com – www.chova.com</p> |
| 3. Utilização prevista: FSfW-RBSfRW. Folha betuminosa com blindagem para impermeabilização de coberturas. |
| 4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 2+ |
| 5. Organismo notificado: 5.1. Nome do organismo notificado: AENOR - 0099 5.2. Descrição do trabalho realizado pelo organismo notificado: Determinação do tipo de produto com base no ensaio de tipo por: - Sistema 3 para a reacção de testes de fogo com: Applus-LGAI ; - Sistema 2+ para as restantes funções, os testes realizados em: AIMPLAS . - Controle de produção da fábrica, auditadas pela AENOR. (CPF) . 5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica): CPF: 0099/CPD/A85/0057 de 29-07-2010 |
| <i>Sigue en página 2</i> |

6. Desempenho declarado:

| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas |
|--|------------------------|-------------------------|
| Desempenho ao fogo exterior: | B _{ROOF} (t1) | EN 13707:2004+A2:2010 |
| Reacção ao fogo: | Classe E | |
| Estanquidade: | Passa | |
| Resistência à tracção: Força máxima de: | | |
| - direcção longitudinal: | 350 ± 100 (N/ 5 cm) | |
| - direcção transversal: | 250 ± 100 (N/ 5 cm) | |
| Alongamento na força máxima: | | |
| - direcção longitudinal: | NPD | |
| - direcção transversal: | NPD | |
| Resistência à acção de raízes: | NPD | |
| Resistência a cargas estáticas: | NPD | |
| Resistência ao choque | NPD | |
| Resistência ao rasgamento: | NPD | |
| Resistência das juntas ao corte: | NPD | |
| Durabilidade: (Pliability) (Resistência à deformação) | NPD NPD | |
| Flexibilidade a baixa temperatura: | ≤ -15 (°C) | |
| Substâncias perigosas: | NPD | |

O desempenho do produto mencionados no parágrafo 1 são consistentes com o desempenho declarado no ponto 6.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Assinatura:

Nome: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 1 de setembro 2021