



Declaração de desempenho

No.: Betuminoso - 80400
Versão: 03

CHOIMPER FLEX Componente A

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

Betuminoso - 80400

2. UTILIZAÇÕES PREVISTAS

-Argamassa para edifícios e obras de engenharia civil

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - Espanha

4. SISTEMA OU SISTEMAS AVCP

Sistema 3

5. NORMA HARMONIZADA OU ETA

EN 14891:2012+A1:2013

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

APPLUS nº 0370 (Barcelona)

Assinado por e em nome do fabricante por:

D^a Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

Em Tavernes de la Valldigna, 08 de julho de 2024

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s) no ponto 7. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do o fabricante identificado no ponto 3.

7. DESEMPENHO DECLARADO

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Impermeabilização. Teste de impermeabilidade à água, Secção 4.7	A água não penetra	EN 14891:20 12+A1:20 13
Capacidade de alongamento de fissuras, Secção A.8	≥0,75 mm	
Resistência de adesão inicial, Secção A.6.2	≥0,5 N/mm ²	
Resistência à adesão após imersão em água, Secção A.6.4	≥0,5 N/mm ²	
Resistência de adesão após calor, Secção A.6.5	≥0,5 N/mm ²	
Resistência à adesão após ciclos de congelação e descongelação, Secção A.6.6	≥0,5 N/mm ²	
Resistência à adesão após imersão em água com cal, Secção A.6.9	≥0,5 N/mm ²	
Resistência à adesão em água clorada, Secção A.6.8	≥0,5 N/mm ²	