



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr P150-2

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

Papa Braas-BIT Premium SBS

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

Wyrób podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe budynków podlegający przepisom reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13859-1:2010

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

P. Konrad Machula

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Rekcja na ogień	---		Klasa E
Odporność na przesiąkanie wody	---		Klasa W1
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	650 ± 200 N/50 mm
		w poprzek	500 ± 200 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	40 ± 15 %
		w poprzek	40 ± 15 %
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	wzdłuż	230 ± 70 N
		w poprzek	300 ± 70 N
Giętkość w niskiej temperaturze	---		-20 °C
Odporność na sztuczne starzenie związana z: -odpornością na przesiąkanie wody -właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu	---		---
	---		Klasa W1
	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	650 ± 200 N/50 mm
		w poprzek	500 ± 200 N/50 mm
wydłużenie	wzdłuż	40 ± 15 %	
	w poprzek	40 ± 15 %	