

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr P068-9

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

Polbit Baza 5,0 Szybki Profil SBS

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- a. Izolacja wodochronna dachów
- b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 2+, System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13707:2004+A2:2009

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

P. Konrad Machula

w Opolu, dnia 8 lutego 2023 roku

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | --- | NPD | |
| Rekcja na ogień | --- | Klasa E | |
| Wodoszczelność | metoda A | Wodoszczelna przy 10 kPa | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | maksymalna siła rozciągająca | wzdłuż | 950 +350/-0 N/50 mm |
| | | w poprzek | 750 +350/-0 N/50 mm |
| | wydłużenie | wzdłuż | 50 ± 15 % |
| | | w poprzek | 50 ± 20 % |
| Odporność na przeraśnięcie korzeni | --- | NPD | |
| Odporność na obciążenie statyczne | --- | NPD | |
| Odporność na uderzenie | --- | NPD | |
| Wytrzymałość na rozdieranie | gwoździem | NPD | |
| Wytrzymałość złącza | --- | NPD | |
| Trwałość | --- | NPD | |
| Giętkość | w niskiej temperaturze | -25 °C | |
| Substancje niebezpieczne | --- | NPD | |