

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr P074-6

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- a. Izolacja wodochronna dachów
- b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 2+, System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13707:2004+A2:2009

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

P. Konrad Machula

w Opolu, dnia 8 lutego 2023 roku

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	---	NPD	
Rekacja na ogień	---	Klasa E	
Wodoszczelność	metoda A	Wodoszczelna przy 10 kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	550 +200/-0 N/50 mm
		w poprzek	300 +150/-0 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	20 ± 10 %
		w poprzek	30 ± 10 %
Odporność na przeraśnięcie korzeni	---	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	---	NPD	
Odporność na uderzenie	---	NPD	
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	NPD	
Wytrzymałość złącza	---	NPD	
Trwałość	---	NPD	
Giętkość	w niskiej temperaturze	-20 °C	
Substancje niebezpieczne	---	NPD	