



Declaración de Prestaciones (DoP)

Nº: 004-BMI-RPC

- Nombre y código de identificación del producto: **VERFOR 40 FV**
- Tipo, lote o número de serie que permite la identificación del producto: LBM (SBS) 40 FV. Ver etiqueta marcado CE
- Usos previstos del producto: Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas
- Código de identificación: 217570
- Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: BMI Roofing Systems S.L.U. – Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3,500 – 45520 Villaluenga de la Sagra – Toledo - Spain. Telf: +34925530708. Fax: +34925531718. E-mail: informacion.es@bmgroupp.com
www.bmgroupp.com
- Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: EVCP 2+
- Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, organismo notificado nº 0099. Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica, seguimiento continuo, evaluación y aprobación del control en fábrica y emisión del certificado de constancia de la prestación por el sistema 2+ (Nº certificado: 0099/CPRA/85/0023 emitido el 29-08-2006)
- Declaración de prestaciones relativa a un producto cubierto por una evaluación técnica europea: No se aplica
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a un fuego externo	Broof (t1)	s/en 13501-5	EN 13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego	Clase E	s/EN 13501-1	EN 13707:2004+A2:2009
Estanquidad	Pasa	Pasa/No Pasa	EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a la tracción (dirección longitudinal)	500+-100	N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a la tracción (dirección transversal)	400+-100	N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009
Elongación a la rotura (dirección longitudinal)	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Elongación a la rotura (dirección transversal)	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a la penetración de raíces	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a una carga estática	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia al impacto	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia al desgarro (dirección longitudinal)	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia al desgarro (dirección transversal)	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a la cizalla de juntas (dirección longitudinal)	400+-100	N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a la cizalla de juntas (dirección transversal)	400+-100	N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009
Durabilidad: Flexibilidad a bajas temperaturas	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Durabilidad: Resistencia a fluencia (≥2mm)	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Plegabilidad	< o = 15	°C	EN 13707:2004+A2:2009
Sustancias peligrosas*	NPD		EN 13707:2004+A2:2009

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

*Consultar ficha de datos de seguridad del producto

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Juan Del Amo. Gerente de producto



BMI Roofing Systems S.L.U. – Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3,500 – 45520 Villaluenga de la Sagra – Toledo - Spain
2020