

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

## ELASTOBIT GG40

### Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

**102169-2**

ELASTOBIT GG40

### Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

### Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.  
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9  
Česká republika

### Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

### Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.  
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

### Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Praha 9

1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director  
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

### Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma: EN 13969:2004/ A1:2006
Reakcia na oheň	Trieda E	
Vodotesnosť pri 60 kPa	100 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	1400 +400/-400 N/50 mm	
Maximálna sila ťahu priečne	1600 +400/-400 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %	
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD	
Odolnosť proti nárazu, metóda B	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD	
Odolnosť spoja v šmyku	NPD	
Umelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa	100 kPa	
Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa	NPD	
Ohybnosť pri nízkej teplote	-15 °C	
Nebezpečné látky	NPD *1&2	

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať

Poznámka 2: Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky

NPD: No se ha determinado el rendimiento

