

Eksploatacinių savybių deklaracija



VEDAG

127095-1

VEDASPRINT MINERAL

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS

127095-1

2. NUMATYTOJI PASKIRTIS AR PASKIRTYS

Sutvirtinta bituminė membrana stogo hidroizoliacijai

3. GAMINTOJAS

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

4. SISTEMA ARBA SISTEMŲ AVCP

System 2+

5. DARNIOJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

EN 13707:2004/ A2:2009

6. NOTIFIKUOTOJI [STAIGA (-OS)]

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Adresas Praha 9

Data 2022-01-01

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

7. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖ SAVYBĖ	DARNIOJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: EN 13707:2004 / A2:2009
Išorinės gaisro charakteristikos	NPD	
Reakcija į ugnį	E klasė	
Nelaidumas vandeniui EN1928 B metodas	100 kPa	
Maksimalus tempimo stipris išilgine kryptimi	1000 +200/-200 N/50 mm	
Maksimalus tempimo stipris skersine kryptimi	800 +200/-200 N/50 mm	
Pailgėjimas išilgine kryptimi	40 +5/-5 %	
Pailgėjimas skersine kryptimi	40 +5/-5 %	
Atsparumas šaknims	NPD	
Atsparumas statinei apkrovai, metodas B	NPD	
Atsparumas smūgiui, metodas B	NPD	
atsparumas plyšimui	NPD	
jungčių lupimo atsparumas	NPD	
jungčių šlyties atsparumas	NPD	
patvarumas: UV, karštis ir vanduo	NPD	
patvarumas: šilumos srautas po kaitinimo krosnyje	NPD	
patvarumas: lankstumas esant žemai temperatūrai po kaitinimo krosnyje	NPD	
lankstumas esant žemai temperatūrai (plastiškumas)	-25 °C	
Pavojingos medžiagos	NPD*1&2	

Pastaba nr. 1: sistemos bandymo, individualaus produkto techninių savybių negalima specifiukuoti Pastaba nr. 2: produkte nėra pavojingų medžiagų
NPD: eksploatacinės savybės nenustatytos

Leidimo nr. 7/2022

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9