Supracoating RLV 2 kg

NOUVEAU CONDITIONNEMENT

BMI Siplast

Solution d'étanchéité liquide à froid prête à l'emploi

bmigroup.com/fr

NOUVEAU FORMAT 2 kg

Toujours à portée de main !

- **PRATIQUE**
  Facile à déplacer sur chantier
- **ÉCONOMIQUE**
  Évite le gaspillage
- **OPTIMAL**
  Idéal pour les retouches des points singuliers et des relevés
- **ESTHÉTIQUE**
  S'accorde aux coloris des membranes grâce à la projection de granulés colorés

2 kg

Supracoating RLV

Tout savoir sur le Supracoating RLV

Un procédé qui a fait ses preuves !

Supracoating RLV est une solution d'étanchéité liquide à froid prête à l'emploi destinée au traitement des points de détail et relevés sur toitures-terrasses avec une étanchéité bitumineuse.
Le système est constitué de deux couches de Supracoating RLV et d'une équerre de renfort Parathane Mat.

1. Application sans flamme, idéal pour les zones difficiles d'accès et travaux de réfection
2. Application sans primaire* sur des supports secs et sains
3. Finition rapide et soignée
4. Applicable sur les toitures végétalisées extensives Canopia Jardibac et les jardinières de petites dimensions

* Selon les conditions définies dans l'ATex

BMI Siplast

Icopal SAS
23-25 avenue du Docteur Lannelongue
75014 Paris
Tél. +33 (0)1 40 84 68 00
Fax. +33 (0)1 40 84 66 59
bmigroup.com/fr

F2-0055 | Ce document daté de 03/2023 est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment. BMI se réserve le droit, dans le cadre de notre amélioration continue, de le modifier et de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme ainsi que les produits qui y sont référencés. Les conditions d'impression ne permettent pas nécessairement une reproduction fidèle des coloris des produits qui ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme garantis. Nous vous invitons à contacter votre interlocuteur local pour votre projet.
Photos et illustrations : Icopal | Illustrations et photos non contractuelles | R.C.S. Paris 552 100 984